

EliteBoard

Ultra HD 4K интерактивные панели

55"

65"

75"

86"

Точно
Быстро
Удобно



Ультравысокое
разрешение



10
касаний



Глубина
рамки 3 мм



OPS
слот



Лоток для маркеров



Новые панели имеют ультравысокое разрешение 4K и сенсорный экран. Точная сенсорная технология распознавания "IR In-Glass" позволяет точно и быстро определять объекты размером от 2 мм.

Интерактивная панель способна различать, с чем работает пользователь: перо, палец, ладонь или ластик.

Благодаря современным технологиям, новинки имеют глубину сенсорной рамки всего 3 мм. Таким образом панель выглядит современно, а грязь и пыль не скапливается на сенсорной рамке.

Кнопки управления дисплеем находятся на передней панели

В комплект поставки дисплея 86" входит лоток для маркеров с расширенным набором кнопок управления и встроенными динамиками

В комплект входит программное обеспечение.

Опционально: Лоток для маркеров (для 55"-75")
Электрический мобильный **SH-M4284ET**
Наклонный электрический мобильный стенд **SH-M4265ET**
OPS ПК

Дисплей	LH-55FT10	LH-65UT10	LH-75UT10	LH-86UT10
Диагональ	55"	65"	75"	86"
Подсветка	Краявая LED			
Соотношение сторон	16:9			
Разрешение	1920 x 1080 @ 60Гц	3840 x 2160 @ 60Гц		
Яркость	350 Кд/м2	400 Кд/м2	410 Кд/м2	410 Кд/м2
Контраст	4000:1	5000 : 1	1200 : 1	1200 : 1
Угол обзора	178° / 178°			
Время отклика	6 мс	6.5 мс	8 мс	8 мс
Поддерживаемые цвета	1.07млрд цветов			
Ориентация	Горизонтальная			
Сенсор				
Интерфейс	USB x 2			
Количество касаний	10 точек			
Стекло	4мм закаленное антибликовое стекло			
Поддерживаемые ОС	Windows 7, 8.1, 10; Mac OSX, Linux			
Аудио				
Встроенные динамики	10Вт x 2			
Подключение				
Передние порты I/O (в лотке, опционально, кроме 86")	USB x 2, Touch USB x 1, HDMI x 1			
Задние порты I/O	HDMI x 2, VGA x 1, USB 3.0 x 2, Ethernet x 1, Touch USB x 1			
Аудио	3.5мм аудио вход / 3.5мм аудио выход / Оптический			
Управление	RS-232C / Ethernet			
Физические параметры				
Габариты (ШxВxГ)	1283 x 757 x 96 мм	1500 x 878 x 87 мм	1724 x 1003 x 96 мм	1971 x 1142 x 96 мм
Вес нетто	63 кг	68 кг	93 кг	108 кг
VESA	400 x 400 мм / 600 x 400 мм			
Отсутствие вентиляторов	✓			
Функции				
Язык	Поддержка многоязычности			
Автоматическое определения источника	✓			
Блокировка клавиш	✓			
Стоп кадр	✓			
Экран заставки	✓			
Питание				
Источник питания	Переменный 100В ~ 240В (50/60 Гц)			
Максимальное потребление	≤ 140Вт	≤ 220Вт	≤ 240Вт	≤ 280Вт
В режиме ожидания	≤ 0.5Вт			
Условия эксплуатации				
Рабочая температура	0° ~ 35°, 35% ~ 85% RH			
Температура хранения	-20° ~ 60°, 35% ~ 85% RH			
Аксессуары в комплекте				
Пульт ДУ и батарейки, кабель питания, маркер, инструкция, USB кабель, HDMI кабель				